

# COLORANTE PARA BOQUILLA

## GROUT STAIN

COLORANTE PARA BOQUILLA es una boquilla duradera altamente resistente al desgaste y a las manchas y se utiliza para cambiar o restaurar juntas de boquilla en azulejos y baldosas. Disponible en 37 colores.

### Uso Básico

GROUT STAIN es un tinte de acabado para rellenos de juntas de cemento y arena de losas de cerámica y otras superficies de cemento porosas. Al secarse adquiere un acabado mate que mantiene la apariencia granular del relleno de juntas de losas de cerámica. GROUT STAIN provee una superficie de color uniforme, libre de brillo, que es resistente al desgaste, a la luz solar, al agua y a las temperaturas moderadas.

### Limitaciones

COLORANTE PARA BOQUILLA no debe usarse en áreas que requieran una alta resistencia a ácidos. En áreas que estén expuestas moderada e intermitentemente a ácidos, se recomienda hacer una prueba en un área pequeña para determinar la eficacia del tinte en condiciones cotidianas. No se recomienda su uso en lugares sometidos a una constante humedad.

### Preparación de la Superficie

El relleno de juntas debe estar totalmente curado y seco, libre de álcalis, manchas de humedad, pintura, cera, selladores y cualquier contaminante que pudieran obstaculizar la absorción del tinte.

### Modo de Aplicar

Mézclelo a fondo. Uselo tal como viene en la lata. No lo diluya, ya que esto afecta su poder cubridor y puede provocar que el color quede disparejo. Si va a usar más de una lata, mézclelas todas para evitar variaciones en el color. Para obtener óptimos resultados, dé una mano ligera y uniforme con una brocha. Termine el área dando los brochazos en una sola dirección. De ser necesario, puede darse una segunda mano a las 2 ó 4 horas de aplicarse la primera. No se debe usar si se espera lluvia, rocío, niebla o una alta humedad a las dos horas de su aplicación. Revuelva con frecuencia el contenido mientras esté en uso. Mantenga la tapa puesta para que el tinte no se seque dentro del envase.

### Información Para Hacer Pedidos

Código Del Producto	Tamaño	Paquete
119xx0	Un cuarto de galón (1.136 l)	Latas
Disponible en 37 colores estándar. Pueden formularse otros colores a petición del cliente.		

### Curación

El tinte se seca en la superficie a las 4 horas.

### Limpieza

GROUT STAIN se puede limpiar con agua limpia antes de que se seque. Una vez seca, utilice una almohadilla de nylon húmeda tipo Scotch Brite Pad para remover las manchas.

### Garantía

El fabricante garantiza que si este material resultara defectuoso, se reemplazará por una cantidad igual o se devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA GARANTIA DE CALLIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD EXPLICITA O IMPLICITA. La conveniencia de un producto para un uso determinado depende exclusivamente del usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad respecto a daños que se deriven de ello. Su responsabilidad nunca será mayor que el precio de compra de los materiales suministrados. Ninguna persona está autorizada para cambiar estos artículos y no hay más garantía que la ya expresada.

### Advertencia

No lo ingiera. Contiene resina acrílica. Si se ingiere, induzca el vómito de inmediato. Si hay contacto con los ojos, no los frote. Enjuáguelos bien con agua limpia durante 15 minutos. En ambos casos, llame a un médico de inmediato. Si la piel se salpica con este producto, lave bien las partes expuestas con agua y jabón.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

