

# LEVELQUIK® IMPRIMACIÓN DE LÁTEX

- **Prepara las superficies de capas de base autoniveladoras**
- **Mejora la adherencia**
- **Sella las superficies porosas**
- **Protegidas por la Tecnología MoldGard™**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La capa de agarre y sellador Latex primer/sealer prepara la superficie para la aplicación de las capas de base autoniveladoras LevelQuik® o LevelLite™. Sella superficies porosas y mejora la adhesión de las capas de base. Protegido por la Tecnología MoldGard™ para resistir la formación de moho.

## LIMITACIONES

No aplicar a superficies heladas o cuando la temperatura caiga debajo de 50° F (10° C).

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de cualquier contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Todas las superficies a cubrirse deben ser absorbentes al agua. Las superficies de concreto, baldosas vidriadas existentes, terrazo o piedra pulida deben desbastarse o escarificarse. El adhesivo de asfalto rebajado viejo debe prepararse de forma adecuada. Consulte las instrucciones en los paquetes o en las hojas de datos de las capas de base autoniveladoras LevelQuik o LevelLite.

## DILUCIÓN

**Sobre pisos de concreto liso, baldosas vidriadas, terrazo, mármol, piedras pulidas, láminas de vinilo o adhesivo de asfalto rebajado – use sin diluir.**

**Sobre pisos de concreto poroso o madera contrachapada – diluya una porción de capa de agarre con una parte de agua.**

## APLICACIÓN

Aplique con un pincel de pintar, rodillo de lanilla corta o escobillón suave. Aplique una mano delgada, y deje secar hasta que se convierta en una película clara, antes de aplicar LevelQuik autoniveladoras.

## TIEMPO DE SECADO

2 horas.

## LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua y jabon.

## COBERTURA

Botella de 1 cuarto de galón (.946 L): de 75 a 150 pies cuadrados (7 a 14 m<sup>2</sup>).

Botella de 1 galón (3.78 L): 300 a 500 pies cuadrados (27.9 a 46.4 m<sup>2</sup>).

## ALMACENAMIENTO

Guardar en lugar seco y fresco. Prevenga el congelamiento.

## SEGURIDAD

Contiene emulsión acrílica. Use guantes de caucho y gafas protectoras. Evite el contacto con los ojos o prolongado contacto con la piel. Después de usar el producto, lávese completamente con agua. De producirse contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO INGERIR.

## INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

	CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR	PAQUETE
USA	CPQT	1 cuarto de galón (.946 l)	Blanco	Botella
USA	CP1	1 galón (3.78 l)	Blanco	Botella
Canadá	CCPQT	1 cuarto de galón (.946 l)	Blanco	Botella
Canadá	CCP1	1 galón (3.78 l)	Blanco	Botella



**CUSTOM**<sup>®</sup>  
BUILDING PRODUCTS