

# STONE SPECIFIC™ POLISHED GRANITE SEALER

## SELLADOR PARA GRANITO PULIDO

- **Específicamente formulado para una óptima protección de granito pulido**
- **Garantía de 20 años**
- **Sellador penetrante que repele suciedad, aceite y manchas**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un sellador para piedra especialmente formulado para penetrar y proteger la superficie de piedras naturales pulidas de alta densidad, como el granito. Ofrece óptima protección contra las grasas, suciedad, y manchas acuosas, permitiendo el fácil mantenimiento diario. Es una fórmula con base de agua de alta calidad, baja en compuestos orgánicos volátiles (VOC), no combustible. De bajo olor, no ácida y neutra, puede emplearse en interiores o exteriores, en aplicaciones comerciales o residenciales. Permite la transmisión de vapores húmedos. Inhibe el crecimiento de moho. Protege boquillas con y sin arena.

### USES

Ofrece óptima protección para toda clase de granitos de superficies pulidas. Protege losas de granito fabricado o azulejos y baldosas en cocinas y baños. Cuando se necesita protección óptima en la preparación de comidas o superficies de alta circulación.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado limpia la superficie y quita terminaciones acrílicas y de cera. Nuevas instalaciones: Dejar secar la boquilla 48 horas antes de aplicar el sellador. Pruebe el producto en un lugar oculto para asegurar un buen resultado.

### APLICACIÓN

Aplice en forma abundante usando un trapeador, aplicador de lana, esponja o cepillo nuevos. Mantenga húmeda la superficie de la piedra con sellador durante 5 a 8 minutos, manteniendo una capa delgada y pareja de sellador en el área aplicada.

Deje penetrar por 15 a 30 minutos máximo. Quite los excesos de sellador antes de que seque el material sobre la superficie de la piedra o boquilla. De absorberse la capa inicial, aplique una capa adicional 30 minutos después de la primer aplicación. Siga el mismo procedimiento anterior. Seque la superficie con un paño limpio y seco para eliminar cualquier exceso de sellador después de 15 minutos de aplicado.

### EXPECTATIVA DE DURACION

Dura hasta 20 años bajo condiciones normales de uso, según la dureza y textura de la superficie tratada. Factores de uso, rutinas de limpieza, métodos abrasivos de limpieza, exposición al sol y las condiciones del tiempo, afectarán su desgaste.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

No usar limpiadores con amoníaco, ácidos o lejía; use StoneSpecific Limpiador y Sellador Para Granito Pulido. Los expertos de la industria cerámica recomiendan probar las superficies selladas cada dos años para verificar el estado del sellado. Aplique unas gotas de agua sobre la superficie. De penetrar el agua, será necesario efectuar una aplicación de sellador StoneSpecific Sellador Para Granito Pulido para mantener la protección en condiciones óptimas.

### COBERTURA

200 a 300 pies cuadrados por cuarto de galón (18,6 a 27,9 m<sup>2</sup> por 946 ml).

400 a 600 pies cuadrados por 1/2 galón (37,2 a 55,7 m<sup>2</sup> por 1,89 L).

### LIMPIEZA

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

### TIEMPO DE SECADO

Tiempo de secado de 2 a 3 horas. No limpie por 24 horas.

### COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC)

60 gramos de VOC por litro de material menos agua y solventes exentos.



**CUSTOM**<sup>®</sup>  
BUILDING PRODUCTS

## SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Puede ser nocivo si se ingiere. No inducir el vómito. Dé de beber agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. De producirse contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico de ser necesario. No mezclar el producto con otras soluciones.

## GARANTÍA

Satisfacción garantizada por hasta 20 años a partir de la fecha de compra por el comprador original. De no estar completamente satisfecho con el rendimiento del producto después de haberlo utilizado según las instrucciones, comuníquese con Custom para obtener el reemplazo del producto o el reembolso del dinero abonado previa devolución del envase con el sobrante del producto y presentación del recibo original fechado. Los gastos de reemplazo por mano de obra y materiales de instalación no están cubiertos por esta garantía. Todo lo que se aparte de los términos indicados, así como el mal uso o aplicación del producto, anulará esta garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos, que varían de estado a estado. Para información detallada o asistencia técnica, llame a 800-272-8786.

## INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
SSPGSQT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
SSPGSHG	1/2 galón (1.89 L)	Botella



**CUSTOM**<sup>®</sup>  
BUILDING PRODUCTS