

# STONE SPECIFIC™ HONED/TUMBLED MARBLE, TRAVERTINE, LIMESTONE + SLATE SEALER

## SELLADOR PARA PIEDRA PULIDA EN TAMBOR/ESMERILADA

- **Específicamente formulado para una óptima protección de mármoles, travertino, piedra caliza y pizarra pulidos en tambor o esmerilados**
- **Garantía de 20 años**
- **Sellador penetrante que repele suciedad, aceite y manchas**

PRECIO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un sellador específicamente formulado para penetrar y proteger la superficie de piedras naturales de baja o media densidad, porosas, no lustradas y de textura áspera. Estos tipos de piedra son altamente susceptibles a las manchas y el Sellador para mármol, travertino, piedra caliza y pizarra esmerilados o pulidos en tambor está formulado para ofrecer una óptima protección contra grasas, suciedades, y manchas acuosas y aceitosas, al tiempo que facilita su limpieza. Es una fórmula avanzada con base de agua, baja en compuestos volátiles orgánicos (VOC) y no combustible. De bajo olor, no ácida y neutra, puede emplearse en superficies interiores y exteriores, así como en aplicaciones comerciales o residenciales. Permite la transmisión de vapores húmedos. Inhibe el crecimiento del moho. Protege boquillas con y sin arena.

### USES

Ofrece óptima protección para todo tipo de mármoles, travertino, piedra caliza y pizarra pulidos en tambor o esmerilados. Específicamente formulado para proteger la superficie de piedras naturales de baja o media densidad, porosas, no lustradas y de textura áspera. Cuando se desea una óptima protección para piedras naturales esmeriladas o pulidas en tambor.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado limpia la superficie y quita terminaciones acrílicas y de cera. Nuevas instalaciones: Dejar secar la boquilla 48 horas antes de aplicar el sellador. Pruebe el producto en un lugar oculto para asegurar un buen resultado.

### APLICACIÓN

Aplique en forma abundante usando un trapeador, aplicador de lana, esponja o cepillo nuevos. Deje penetrar por 15 a 30 minutos como máximo. Quite los excesos de sellador antes de que seque el material sobre la superficie de la piedra o boquilla. Una vez seca la primera aplicación del producto, aplique una segunda mano siguiendo el mismo procedimiento. Para impedir que la boquilla manche la piedra porosa, aplique dos capas 24 horas después de haber adherido la piedra o aplique el material a la parte delantera de la piedra antes de la instalación.

### EXPECTATIVA DE DURACION

Dura hasta 20 años bajo condiciones normales de uso, según la dureza y textura de la superficie tratada. Factores de uso, rutinas de limpieza, métodos abrasivos de limpieza, exposición al sol y las condiciones del tiempo, afectarán su desgaste.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

No usar limpiadores con amoníaco, ácidos o lejía; use StoneSpecific™ Pulida en Tambor/ Esmerilada Limpiador y Sellador Para Mármol, Travertino, Caliza y Pizarra. Los expertos de la industria cerámica recomiendan probar las superficies selladas cada dos años para verificar el estado del sellado. Aplique unas gotas de agua sobre la superficie. De penetrar el agua, será necesario efectuar una aplicación de sellador Pulida en Tambor/ Esmerilada Sellador Para Mármol, Travertino, Caliza y Pizarra para mantener la protección en condiciones óptimas.



**CUSTOM**®  
BUILDING PRODUCTS

### **COBERTURA**

50 a 100 pies cuadrados por cuarto de galón  
(4,6 a 9,2 M<sup>2</sup> por 946 ml).

100 a 200 pies cuadrados por 1/2 galón  
(19,2 a 18,6 M<sup>2</sup> por 1,89 L).

### **LIMPIEZA**

Limpe sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

### **TIEMPO DE SECADO**

Tiempo de secado de 2 a 3 horas. No limpie por 24 horas.

### **COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC)**

60 gramos de VOC por litro de material menos agua y solventes exentos.

### **SEGURIDAD**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Puede ser nocivo si se ingiere. No inducir el vómito. Dé de beber agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. De producirse contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico de ser necesario. No mezclar el producto con otras soluciones.

### **INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS**

<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO</b>	<b>TAMAÑO</b>	<b>ENVASE</b>
SSTHMSQT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
SSTHMSHG	1/2 galón (1.89 L)	Botella

### **GARANTÍA**

Satisfacción garantizada por hasta 20 años a partir de la fecha de compra por el comprador original. De no estar completamente satisfecho con el rendimiento del producto después de haberlo utilizado según las instrucciones, comuníquese con Custom para obtener el reemplazo del producto o el reembolso del dinero abonado previa devolución del envase con el sobrante del producto y presentación del recibo original fechado. Los gastos de reemplazo por mano de obra y materiales de instalación no están cubiertos por esta garantía. Todo lo que se aparte de los términos indicados, así como el mal uso o aplicación del producto, anulará esta garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos, que varían de estado a estado. Para información detallada o asistencia técnica, llame a 800-272-8786.



**CUSTOM**<sup>®</sup>  
BUILDING PRODUCTS