

# TILELAB® SELLADOR PARA BOQUILLAS, AZULEJOS Y BALDOSAS

GROUT & TILE SEALER

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador económico, fácil de aplicar y penetrante que resiste las manchas de aceite y agua más comunes. A diferencia de otros selladores, no deja residuos difíciles de limpiar sobre la superficie. Tiene bajo olor, base de agua y fórmula de acidez neutra.

## USOS

Sella baldosas y azulejos tipo Saltillo, de terracota, de gran espesor y porcelana; boquillas, ladrillos, concreto, albañilería y piedras naturales. Para uso en interiores y exteriores.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratarse debe estar limpia, seca y libre de ceras, revestimientos o terminaciones. El limpiador y disolvente TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado para trabajos pesados limpia cualquier superficie y disuelve ceras y terminaciones acrílicas. Las nuevas instalaciones deben secar entre 48 y 72 horas antes de aplicarse el sellador. El sellador no cambiará la apariencia de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en una superficie oculta para asegurar resultados deseables.

## APLICACIÓN

Aplique el sellador en abundancia utilizando un trapeador, aplicador de lana de cordero, esponja o cepillo nuevos. Deje penetrar durante 10 a 15 minutos. Seque cualquier exceso. Si la superficie absorbe la primera aplicación, aplique nuevamente siguiendo las mismas indicaciones. Las superficies muy porosas pueden requerir aplicaciones adicionales. Después de 2 horas, aplique unas gotas de agua para verificar si la superficie está completamente sellada. Si el agua penetrara rápidamente, aplique nuevamente el producto. Si después de secada la superficie quedara algún residuo, límpielo con una esponja o almohadilla blanca para pulir una hora después de aplicado el sellador.

## SELLADOR/PROTECTOR DE MANCHAS DE BOQUILLA

Las baldosas o azulejos porosos como, por ejemplo, adoquines de cerámica o tipo Saltillo, pueden mancharse durante la aplicación de la boquilla. El sellado de las baldosas o azulejos facilitará mucho la limpieza de manchas de boquilla. Aplique dos manos de sellador según las instrucciones, después de un mínimo de 24 de instalados los azulejos o baldosas, o aplique el sellador sobre la cara de las baldosas o azulejos antes de instalarlos.

- Protege boquillas, baldosas y azulejos tipo Saltillo, de porcelana, de gran espesor y albañilería
- Penetra las superficies para resistir la grasa, suciedad y manchas
- Excelente sellador/protector de manchas de boquilla

## COBERTURA

### Sobre superficies pulidas o densas:

- 800 - 1200 pies cuadrados por galón (72 - 108 metros cuadrados por 3.78 l).
- 200 - 300 pies cuadrados por cuarto de galón (18 - 27 metros cuadrados por 946 ml).
- 100 - 150 pies cuadrados por pinta (9 - 13.5 metros cuadrados por 473 ml).

### Sobre superficies porosas:

- 200-400 pies cuadrados por galón (18 - 36 metros cuadrados por 3.78 l).
- 50 - 100 pies cuadrados por cuarto de galón (4.5 - 9 metros cuadrados por 946 ml).
- 25 - 50 pies cuadrados por pinta (2.3 - 4.5 metros cuadrados por 473 ml).

## LIMPIEZA

Limpie las herramientas y lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de usar.

## TIEMPO DE SECADO

2 - 3 horas.

## ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Peligroso de ingerir. No inducir el vómito. Beber agua en abundancia y solicitar atención médica de inmediato. Si se produjera contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos. Si se produjera contacto con zonas sensibles de la piel, lavar con agua y jabón. Solicitar asistencia médica de ser necesario. No mezclar con otras soluciones.

## INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

	CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	PAQUETE
EE. UU.	TLPSPT	1 pinta (473 ml)	Botella
EE. UU.	TLPSQT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE. UU.	TLPS1	1 galón (3.78 l)	Botella
EE. UU.	TLPS5	5 galón (18.9 l)	Baldes
Canadá	CTLPSPT	1 pinta (473 ml)	Botella
Canadá	CTLPSQT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canadá	CTLPS1	1 galón (3.78 l)	Botella
Canadá	CTLPS5	5 galón (18.9 l)	Baldes



**CUSTOM**®  
BUILDING PRODUCTS

Seal Beach, CA (562) 598-8808 Customer Support (800) 272-8786

www.custombuildingproducts.com Manufacturing facilities nationwide.