

TILELAB® SURFACEGARD® SELLADOR PENETRANTE

SURFACEGARD PENETRATING SEALER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sellador Penetrante SurfaceGard® ofrece protección insuperable e invisible para mármoles, piedra, baldosas de porcelana, de gran espesor y tipo Saltillo, boquilla, concreto y albañilería. Este sellador con base de agua y de larga duración, repele la suciedad, aceite y manchas, permitiendo una fácil limpieza. Resistente al moho. Use cuando requiera máxima protección, como en áreas de preparación de comida, pisos y otras superficies de alto movimiento. También puede usarse en lugar de protectores contra manchas de boquilla antes de la aplicación de boquillas y para facilitar la limpieza de restos de boquilla. Sellador de bajo olor, acidez neutra y no abrasivo. Permite la transmisión de vapores de humedad. Para uso en interiores y exteriores.

USOS

Como sellador o protector contra manchas de boquilla para todas las superficies de piedra, baldosas y azulejos no vidriados, porcelana, adoquines de cerámica, concreto, ladrillo, albañilería y boquillas. Para uso en interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratarse debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores o terminaciones. El limpiador y disolvente TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesador para trabajos pesados limpia cualquier superficie y disuelve ceras y terminaciones acrílicas. Las nuevas instalaciones deben secar entre 48 y 72 horas antes de aplicarse el sellador. Pruebe el producto en una superficie oculta para asegurar resultados deseables.

APLICACIÓN

Aplique SurfaceGard con un trapeador, aplicador de lana de cordero, esponja o cepillo nuevos. Deje penetrar durante 10 a 15 minutos. Seque cualquier exceso. Si la superficie absorbe la primera aplicación, aplique nuevamente el producto siguiendo las mismas indicaciones. Las superficies pulidas o densas generalmente requieren una sola aplicación. Las boquillas y otras superficies porosas, generalmente requieren dos aplicaciones. Después de 2 horas, aplique unas gotas de agua para verificar si la superficie está completamente sellada. Si el agua penetrara rápidamente, aplique nuevamente el producto. Si después de secada la superficie quedara algún residuo, límpielo con una esponja o almohadilla blanca para pulir una hora después de la aplicación del sellador.

- **Máxima protección para piedras, mármoles, baldosas, azulejos, boquillas y albañilería**
- **20 años de garantía**
- **Repele la suciedad, aceite y manchas**

SELLADOR/PROTECTOR DE MANCHAS DE BOQUILLA

Las baldosas o azulejos porosos como, por ejemplo, adoquines de cerámica o tipo Saltillo, pueden mancharse durante la aplicación de la boquilla. El sellado de las baldosas o azulejos facilitará mucho la limpieza de manchas de boquilla. Aplique una o dos manos de sellador según las instrucciones, después de un mínimo de 24 horas de instalados los azulejos o baldosas, o aplique el sellador sobre la cara de las baldosas o azulejos antes de instalarlos.

RENDIMIENTO ESTIMADO

Bajo condiciones normales de uso el sellador será efectivo hasta 20 años, según la dureza y textura de la superficie. Los factores de uso, programas de limpieza, métodos de limpieza extremos, exposición al sol y condiciones climáticas afectarán su duración.

MANTENIMIENTO

No utilice limpiadores con amoníaco, ácidos o lejía; use un limpiador TileLab® adecuado. Los expertos recomiendan probar las superficies selladas cada dos años. Aplique unas gotas de agua en la superficie. Si el agua es absorbida, será necesario aplicar una nueva mano de SurfaceGard para mantener el sellado de la superficie.

COBERTURA

Sobre superficies pulidas o densas:

- 800 - 1200 pies cuadrados por galón (74 - 108 metros cuadrados por 3.78 l).
- 200 - 300 pies cuadrados por cuarto de galón (18 - 27 metros cuadrados por 946 ml).
- 100 - 150 pies cuadrados por pinta (9 - 13.5 metros cuadrados por 473 ml).

Sobre superficies porosas:

- 200 - 400 pies cuadrados por galón (18 - 36 metros cuadrados por 3.78 l).
- 50 - 100 pies cuadrados por cuarto de galón (4.5 - 9 metros cuadrados por 946 ml).
- 25 - 50 pies cuadrados por pinta (2.3 - 4.5 metros cuadrados por 473 ml).



LIMPIEZA

Limpie las herramientas y lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de usar.

TIEMPO DE SECADO

2-3 horas.

COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC)

139 gramos de VOC por litro de material menos agua y solventes exentos.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Peligroso de ingerir. No inducir el vómito. Beber agua en abundancia y solicitar atención médica de inmediato. Si se produjera contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos. Si se produjera contacto con zonas sensibles de la piel, lavar con agua y jabón. Solicitar asistencia médica de ser necesario. No mezclar con otras soluciones.

GARANTÍA

Satisfacción garantizada del comprador original hasta 20 años desde la fecha de compra. En caso de no estar completamente satisfecho con el rendimiento del producto, siempre y cuando sea utilizado según las instrucciones, comuníquese con Custom para solicitar el reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra con la devolución de la parte no usada, junto con el recibo original.

Se excluyen los costos de mano de obra y materiales para la instalación, tales como baldosas y azulejos. Cualquier discrepancia con los términos, o el mal uso o indebida aplicación del producto invalidará y anulará esta garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	PAQUETE
TLSGSPT	1 pinta (473 ml)	Botella
TLGSQT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
TLGSHG	1/2 galón (1.89 l)	Botella
TLGS1	1 galón (3.78 l)	Botella
TLGS5	5 galón (18.9 l)	Botella



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS